

Tuinmeubelolie

Toepassingsgebied:

Allnatura Tuinmeubelolie is een hoogwaardige olieharshandeling voor al het hout buitenshuis, bijvoorbeeld schuttingen, pergola's, kinderspeeltoestellen, houten vlonders, teak- en tuinmeubelen, enz. Ook zeer geschikt voor tropische houtsoorten zoals Bangkirai. Hoogwaardige plantaardige oliën impregneren nieuw hout en revitaliseren oud hout.

Technische eigenschappen:

Snel en gemakkelijk aan te brengen. De natuurlijke oliën dringen diep in het hout. Ze houden het gezond en elastisch en laten het niet uitdrogen. Goede opfrisser voor reeds geolied hout. Geen schuurwerk nodig na voorafgaande reiniging bij het overschilderen. Geen geurhinder.

Kleurnuance:

002 Kleurloos

Ingrediënten:

Lijnolie, houtolie, bindmiddel op basis van plantaardige olie, isoparaffinen, aluminiumoxide, 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat, droogmiddelen. Het VOC-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-grenswaarde is max. 700 g/l (categorie F vanaf 2010).

Ondergrond en voorbereiding:

De ondergrond moet droog, stevig, schoon, vet- en stofvrij en absorberend zijn. Verwijder oude vernis en verflagen volledig. Reeds vergrijsd hout moet indien mogelijk worden afgeschuurd tot op het gezonde hout. Laat onder druk geïmpregneerd hout één tot twee maanden verwerken en verwijder eventuele zoutuitbloeiingen.

Toepassing:

Schilderen. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 10°C en goed roeren voor gebruik. Dun en gelijkmatig schilderen. Vermijd plasvorming.

Droogtijd:

Droog na 6 - 8 uur bij 20°C en gemiddelde luchtvochtigheid, overschilderbaar na 16 - 24 uur.

Verpakking en verbruik:

Ca. 50 - 70 ml/m² per toepassing; kan variëren afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Dekking: ca. 13 - 23 m²/liter. Bepaal het exacte verbruik op het object.

Opslag en houdbaarheid:

Koel bewaren. Ongeopend minstens 2 jaar houdbaar.

Verwijdering:

In overeenstemming met plaatselijke, officiële voorschriften. Gedroogde productresten kunnen met het huisvuil worden afgevoerd. Afvalcode: 08 01 11.

Verdunners en reinigingsmiddelen:

Tuinmeubelolie is gebruiksklaar. Reinig gereedschap met een in de handel verkrijgbare verdunner

GISCODE:

Ö 60+

Gevarenaanduidingen:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat Iodo-2-propynyl-butylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Inhoud werkzame stof: Iodo-2-propynylbutylcarbamaat <0,5%

Voorzorgsmaatregelen:

Buiten het bereik van kinderen houden. GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling. Met het product doordrenkte werkmaterialen, bijv. poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet volledig gedroogde olie luchtdicht in een metalen container of in water bewaren en dan verwijderen, aangezien er anders gevaar is voor zelfontbranding vanwege het plantoliegehalte. Het product op zich is niet spontaan ontvlambaar. Zorg bij het drogen voor voldoende verluchting. Draag bij het gebruik van spraytoestellen een toegelaten adembescherming.

Neem voor een optimaal resultaat de technische informatiebladen van alle gebruikte producten in acht. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Met de publicatie van dit technische informatieblad wordt alle voorgaande informatie ongeldig.

De informatie en aanwijzingen in het technische gegevensblad zijn bindend. Als er van deze voorschriften moet worden afgeweken, moet vooraf overleg worden gepleegd met de afdeling toepassingstechniek van firma allnatura. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden nageleefd.